

Teljesítménynyilatkozat száma A terméktípus azonosító kódja

**LE-H50020-03 BARUPLAST KVD PL 4 K****Felhasználási cél**

- Többrétegű tetőszigetelési rendszer felső rétege

**A gyártó neve és elérhetősége.**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.**

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

**Harmonizált szabvány** EN 13707:2004 + A2:2009**Kijelölt szervezet** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa.** 1139-CPR-0027/06**Deklarált teljesítmény**

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízzáróság	200 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Külső tűzzel szembeni viselkedés	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Tűzállóság	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Varrat nyírószilárdsága	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	900/650 ( $\pm 300/\pm 200$ ) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Szakadási nyúlás	45/45 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Ütéssel szembeni ellenállás	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Statikus terhelhetőség	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	200/200 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság	-10 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Veszélyes anyag	nincs	EN 13707:2004 + A2:2009

**A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.