

***KVD PL 4 K
BARUPLAST***

***KVD PL 4 K
BARUPLAST***

BARUPLAST KVD PL 4 K

50020

Plastomerni modificirani bitumenski trak APP z vložkom iz poliestrskega filca

Zgornja stran: Lahka površinska zaščita (škrljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran: Folija
Standard proizvoda: EN 13707

Tehnični podatki:

EN 1849-1	Površinska masa	NPD
EN 1849-1	Debelina	4,2 (±0,2) mm
EN 13501-5	Učinek zunanjšega ognja	NPD
EN 13501-1	Odziv na ogenj	E
EN 1109	Upogljivost pri nizki temperaturi	-10 °C
EN 1110	Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi	130 °C
EN 1931	Paroprepustnost	NPD

Pakiranje:18 rola dimenzija 10 m x 1 m = 180 m² po paleti**BARUPLAST KVD PL 4 K**

50020

Plastomerni modificirani bitumenski trak APP z vložkom iz poliestrskega filca

Zgornja stran: Lahka površinska zaščita (škrljev posip v barvi) z 8 cm robom za varjenje (folija)
Spodnja stran: Folija
Standard proizvoda: EN 13707

Tehnični podatki:

EN 1849-1	Površinska masa	NPD
EN 1849-1	Debelina	4,2 (±0,2) mm
EN 13501-5	Učinek zunanjšega ognja	NPD
EN 13501-1	Odziv na ogenj	E
EN 1109	Upogljivost pri nizki temperaturi	-10 °C
EN 1110	Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi	130 °C
EN 1931	Paroprepustnost	NPD

Pakiranje:18 rola dimenzija 10 m x 1 m = 180 m² po paleti